



O – HORNÍ INSTALACE  
U – SPODNÍ INSTALACE




## BEZTLAKOVÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S BATERÍ V PROVEDENÍ NAD A POD UMYVADLO



KRYTÍ IP25D



POLYURETANOVÁ  
IZOLACE



REGULACE  
TEPLoty



DĚLKA  
ZÁRUKY

- BEZTLAKOVÝ OHŘEV VODY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z PLASTU
- RESET SYSTEM
- BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PŘEHŘÁTÍ
- ANTI-VAKUUM SYSTEM
- POLYURETANOVÁ IZOLACE
- TERMOSTAT PROTI PŘEHŘÁTÍ
- KONTROLKA PROVOZU
- VNĚJŠÍ REGULACE TEPLoty VODY
- DODÁVÁ SE VČETNĚ SPECIÁLNÍ VODOVODNÍ BATERIE

# jedno odběrné místo

## Technická data – rozměry

		ARKSH			ARKSH	
		5 U	5 0		5 U	5 0
Objem	l	5	5	a mm	2510	2510
Výkon	kW	2,0	2,0	b mm	3850	3850
Napětí	V	230	230	b mm	1740	1740
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	h, min	9	9			
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	85			
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,25	0,25			
Max. provozní tlak	bar	0	0			
Hmotnost	kg	3,3	3,3			






ARKSH 5 U  
879009

ARKSH 5 0  
879008

OBJEDNACÍ KÓD



ARKS-ARKSH  
5 U



ARKS-ARKSH  
5 0