



### Technické údaje

Typ	EURO 80 XTL	EURO 120 XTL	EURO 150 XTL	EURO 200 XTL
Umístění	na stěně / horizontální			
Objem (l)	80	120	150	200
Napětí (V)	230	230	230	230
Příkon (kW)	2	2	2	2
Jištění (A)	10	10	10	10
Elektrické krytí	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohřevu vody spirálou 12°C - 65°C (Δt = 53°C) (hod)	2,5	3,8	4,7	6,3
Maximální tlak vody (bar)	6	6	6	6
Připojení vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Připojení výměníku	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Aktivní plocha výměníku (m <sup>2</sup> )	0,36	0,59	0,59	0,77
Vnitřní objem výměníku (l)	1,31	2,85	2,85	3,73
Maximální tepelný výkon výměníku (kW)	10	17	17	23
Výkon výměníku (15-60 °C; 15 l/min; 80°C) * (kW)	5,2	9	9	10,5
Doba ohřevu vody výměníkem 15-60°C; (15 l/min; 80°C)* (min)	25	27	38	50
Hmotnost (kg)	32,5	42	53,5	69
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C
Statické ztráty (W)	62	71	77	84
<b>Rozměry: (mm)</b>				
A	207	243	-	-
B	80	96	96	96
C	410	485	595	595
D	387	462	586	586
E	155	185	190	190
I	770	753	560	780
J	1055	1100	940	1180
K	1105	1150		
L	1125	1170	1015	1255
Tloušťka izolace F (mm)	33	33	43	43