

EAN: 4057304004001
static.hansa.com/5150229300676



- Washbasin
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie - studená voda ve střední poloze, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazy DZR, Montážní systém Rapid
- according to NF077, C3 classified

Technical data

Flow properties

Eco-flow at 3 bar	4.8 l/min
Flow-rate at 3 bar	12.0 l/min
Flow-rate at 3 bar (with flow controller)	6.0 l/min

Technical properties

DN-size (nominal dimension)	DN15
Hot water supply	max. +80°C
Working pressure	0.5-10 bar
Connection size	G3/8
Projection	110 mm
Material	brass

Regulations

EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO3822)



