

# Nerezová piezo umyvadla SLUN 71P, SLUN 72P, SLUN 72PT




SLUN 71P

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsné nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a speciálním ramínkem anti-suicide proti sebepoškození
- SLUN 71P - je určené pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLUN 72P - je určené pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- SLUN 72PT - je určené pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem
- montáž přes servisní otvor
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozměry



## Technické údaje

### Napájecí napětí

- SLUN 71P, 72P, 72PT 24 V DC
- SLUN 71PB, 72PB, 72PTB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnitřní závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLUN 71P - obj. č. 93717** nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem (1 ks), propojovací hadice, sifon, úchyťová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71PB)

**SLUN 72P - obj. č. 93727** nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), propojovací hadice, sifon, úchyťová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PB)

**SLUN 72PT - obj. č. 73727** nerezové umyvadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), propojovací hadice, sifon, úchyťová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PTB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadel
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadel
- SLZ 04Y - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadel
- SLZ 04Z - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadel
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadel
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadla
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min