# POP STAR ELECTRO [POPSE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

POP STAR ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji. The POP STAR ELECTRO is the child of an all-innovative production technology.

#### PODŁACZENIE / CONNECTION

# ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

# NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

# TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

standardowa UNI-SCHUKO standard UNI-SCHUKO

#### BUDOWA / BUILD

#### KORPUS / BODY

□ 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

**ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT** 

HOTS-03, HOTS-06

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

# POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

# BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44 KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

# INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

# ${\bf STANDARD} \ / \ {\bf STANDARD}$

suszarka elektryczna cieczowa

w kolorze WHITE SILK C35, wyposażona w grzałkę elektryczną (w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO liquid electric towel rail in WHITE SILK C35 colour, fitted with an

liquid electric towel rail in WHITE SILK C35 colour, fitted with an electric element with modern touch control and spiral cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

# KOMPLET / SET

suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,


karta gwarancyjna, opakowanie

electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

# POP STAR ELECTRO [POPSE] np. POPSE - 50 / 90 C34







UKŁAD SUSZARKI PRZY WYSOKOŚCI: electric towel rail shape and design with the height:

	WYMIARY dimensions				MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	wysokość (H) ←→ height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) N	MOC ELEKTRYCZNA electric power	<b>MASA</b> weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	<b>TYP KABLA</b> cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
L,		mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
	POPSE-50/90	500	980	93-103	300	14,4	ı	IP44	SPIRALNY spiral	B <b>I</b> AŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
	POPSE-50/120	500	1 295		600	19,1			SPIRALNY spiral	B <b>l</b> AŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA AVAILABLE OPTIONS

farba,wybrany kolor wg
palety na str. 4-5
paint, selected colour
by the palette page 4-5

