

APZ4-1150 Flexible

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně



Použití:

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované rošty
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6 - 12 mm
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Uspadňuje spádování podlahy
- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sifonem

APZ4-1150 Flexible

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

Rozsah dodávky:

- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks, vrut Ø4,2x38 - 3 ks, hmoždinka Ø8 - 3 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ4-1150	8595580500023

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/25 let

Související výrobky:

BUBLE-1150L, BUBLE-1150M, CUBE-1150L, CUBE-1150M, DREAM-1150L, DREAM-1150M, HOPE-1150L, HOPE-1150M, LINE-1150L, LINE-1150M, P095, PURE-1150L, PURE-1150M, Rošty perforované APZ1

Náhradní díly:

K 569 ND, K 629 ND, K 631 ND, K 633 ND, S 528 ND, S 529 ND, S 536 ND, SPZ 1 ND, Z 108 ND, Z0034-ND

Hmotnost (kus)	5,4239 kg
Hmotnost (balení)	43,3912 kg
Hmotnost (paleta)	150,1736 kg
Rozměr (kus)	1220x205x160 mm
Rozměr (balení)	mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	24 ks