

# PSH 120 Universal EL

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY OD 30 DO 150  
L

Č. PRODUKTU: 231649

Nový nástěnný zásobník PSH Universal EL vás díky inteligentní a uživatelsky orientované elektronice a rovněž třístupňové funkci ECO přesvědčí, pokud jde o komfort teplé vody a energetickou účinnost. Montáž nástěnného zásobníku lze provést flexibilně: Lze jej montovat jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Nástěnné zásobníky PSH Universal EL zajišťují jako tlakový systém pro zásobování teplou jednoho nebo více odběrných míst. Nastavování teploty probíhá plynule od 7 °C do 85 °C. Přístroj navíc disponuje funkcemi ochrany před mrazem, rychlého ohřevu a omezení teploty. Vnitřní ocelová nádrž je opatřena speciálním smaltem CoPro a ochrannou anodou k dosažení mimořádně dlouhé životnosti.



## Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 120 litrů

Inteligentní, samoučící elektronika

Elektronický regulátor s funkcemi ECO

Plynulé nastavení teploty

Funkce rychlého ohřevu

Možná horizontální nebo vertikální instalace

Chráněné keramické topné těleso

Speciální email CoPro pro zvláště dlouhou životnost nádrží

K uzavřenému provozu

Včetně pojistného ventilu



| Typ             | PSH 30 Universal EL | PSH 50 Universal EL | PSH 80 Universal EL |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo obj.      | 231150              | 231151              | 231152              |
| Jmenovitý objem | 30 l                | 50 l                | 80 l                |
| Výška           | 696 mm              | 951 mm              | 893 mm              |
| Šířka           | 380 mm              | 380 mm              | 475 mm              |
| Hloubka         | 392 mm              | 392 mm              | 492 mm              |

## Technická data

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Příkon ~ 230 V   | 2,6 kW   | 3 kW     | 3 kW     |
| Fáze   | 1/N/PE   | 1/N/PE   | 1/N/PE   |
| Kmitočet   | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle    | 0,52 kWh | 0,76 kWh | 0,79 kWh |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně | 0,75 kWh | 1,05 kWh | 1,07 kWh |
| Jednookruhový provozní režim                             | X        | X        | X        |
| Jednorázový ohřev  | X        | X        | X        |
| Provozní režim s bojlerem                                | X        | X        | X        |
| Krytí (IP) vodorovně                                     | IP24     | IP24     | IP24     |
| Krytí (IP) svisle  | IP25     | IP25     | IP25     |
| Max. dovolený tlak                                       | 0,6 MPa  | 0,6 MPa  | 0,6 MPa  |
| Hmotnost plná  | 52 kg    | 78 kg    | 114 kg   |
| Barva  | bílá     | bílá     | bílá     |



| Typ  | PSH 100<br>Universal EL | PSH 120<br>Universal EL | PSH 150<br>Universal EL |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Číslo obj.   | 231153                  | 231649                  | 231154                  |
| Jmenovitý objem  | 100 l                   | 120 l                   | 150 l                   |
| Výška  | 1045 mm                 | 1200 mm                 | 1435 mm                 |
| Šířka  | 475 mm                  | 475 mm                  | 475 mm                  |
| Hloubka  | 492 mm                  | 492 mm                  | 492 mm                  |
| <b>Technická data</b>                                    |                         |                         |                         |
| Příkon ~ 230 V   | 3 kW                    | 3 kW                    | 3 kW                    |
| Fáze   | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  |
| Kmitočet   | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle    | 0,91 kWh                | 1,05 kWh                | 1,19 kWh                |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně | 1,36 kWh                | 1,31 kWh                | 1,55 kWh                |
| Jednookruhový provozní režim                             | X                       | X                       | X                       |
| Jednorázový ohřev  | X                       | X                       | X                       |
| Provozní režim s bojlerem                                | X                       | X                       | X                       |
| Krytí (IP) vodorovně                                     | IP24                    | IP24                    | IP24                    |
| Krytí (IP) svisle  | IP25                    | IP25                    | IP25                    |
| Max. dovolený tlak                                       | 0,6 MPa                 | 0,6 MPa                 | 0,6 MPa                 |
| Hmotnost plná  | 138 kg                  | 163 kg                  | 202 kg                  |
| Barva  | bílá                    | bílá                    | bílá                    |

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.